## 厦门YRM20贴片机代理商

生成日期: 2025-10-27

对于SMT贴片机无法启动故障检测和
-------------------

- (1) 当电脑无法显示时可以选择关机后重新启动,如果再无法显示,就要申请专人维修。
- (2)贴片机设备的紧急开关由于电压过大或其它问题处于关闭状态,这个时候就要拉出紧急开关钮。
- (3) 当设备的气压不稳定,就要去检测气源并将其恢复到正常值。
- (4)贴片机设备的电磁阀未处在开启状态,这个时候就要对电磁阀进行维修了。
- (5)SMT贴片机的互锁开关断,这个时候就只要接通开关即可。 贴片机的品牌有很多,具体该如何选择呢。厦门YRM20贴片机代理商

贴片机原理

拱架型

元件送料器、基板(PCB)是固定的,贴片头(安装多个真空吸料嘴)在送料器与基板之间来回移动,将元件从送料器取出,经过对元件位置与方向的调整,然后贴放于基板上。由于贴片头是安装于拱架型的X/Y坐标移动横梁上,所以得名。

拱架型贴片机对元件位置与方向的调整方法:

- 1)、机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法能达到的精度有限,较晚的机型已再不采用。
- 2)、激光识别[X/Y坐标系统调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法可实现飞行过程中的识别,但不能用于球栅列陈元件BGA[
- 3)、相机识别[X/Y坐标系统调整位置、吸嘴旋转调整方向,一般相机固定,贴片头飞行划过相机上空,进行成像识别,比激光识别耽误一点时间,但可识别任何元件,也有实现飞行过程中的识别的相机识别系统,机械结构方面有其它\*\*。

厦门YRM20贴片机代理商贴片机的工作环境有什么要求?

\*\*模组贴片机Σ-G5SII□1□跨区运行实现快速生产:前后贴装头同时协作贴装,实现快速生产。前后贴装头都可跨区取料,吸取前后供料区的所有元件。不受元件装料位置的限制,2个贴装头可共用多层托盘送料器、共面度检测器、带式 送料器、吸嘴等装置。2、直驱式贴装头实现高速、高精度贴装:每个贴装头配有15个吸嘴,实现行业\*\*快速 37,500CPH□转塔式直驱贴装头采用无齿轮与皮带等外部驱动的简单结构,实现高精度贴装。3、侧面视觉功能:无间断检测吸附状态(有无/侧立)、测量元件,前馈到贴装高度上。

YSM20R贴片机可从双传送台机型,单轨机型中选择传送系统。支持较大L810 x W490mm□传送1张基板的双传送台,单轨机型)的基板尺寸。单轨机型还提供性价比较高的M尺寸规格(比较大基板L360XW490mm□□YSM20W贴片机可从双传送台机型,单轨机型中选择传送系统,大幅强化基板应对能力,可传送比较大L810 x W742mm□传送重量为10KG,比较大厚度为8mm的基板(单轨机型)。此外标准配置多种功能:1. 侧面新机功能:无停顿检测有无元件,元件的吸附状态。2. 排气站:利用自动排气清洁功能,可长时间使吸咀保持清洁状态。使用贴片机时要注意些什么呢?

贴片机主机各部件的名称功能

- 1.1 主电源开关□Main Power Switch□□开启或关闭主机电源
- 1.2 视觉显示器□Vision Monitor□□显示移动镜头所得的图像或元件和记号的识别情况。
- 1.3 操作显示器□Operation Monitor□□显示机器操作的VIOS软件屏幕,如操作过程中出现错误或有问题时,在这个屏幕上也显示纠正信息。
- 1.4 警告灯□Warning Lamp□□指示贴片机在绿色、黄色和红色时的操作条件。绿色: 机器在自动操作中黄色: 错误(回归原点不能执行,拾取错误,识别故障等)或联锁产生。红色: 机器在紧急停止状态下(在机器

或YPU停止按钮被按下)。
1.5 紧急停止按钮□Emergency Stop Button□□按下这按钮马上触发紧急停止。
贴片机常见型号有哪些呢?厦门YRM20贴片机代理商
天龙动力公司的贴片机售后怎么样?厦门YRM20贴片机代理商
SMT贴片加工流程:
1. 锡膏印刷: 其作用是将无锡膏漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机,位于SMT生产线的**前端。
2. 零件贴装: 其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。
3. 过炉固化: 其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
4. 回流焊接: 其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为回流焊炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
5. AOI光学检测: 其作用是对组装好的PCB板进行焊接质量和装配质量的检测。所用设备为自动光学检测□AOI□□订单量通常在上万以上,订单量小的就通过人工检测。位置根据检测的需要,可以配置在生产线合适的地方。有些在回流焊接前,有的在回流焊接后。
6. 维修: 其作用是对检测出现故障的PCB板进行返修。所用工具为烙铁、返修工作站等。配置在AOI光学检测

后。

厦门YRM20贴片机代理商

天龙动力机电设备(深圳)有限公司致力于机械及行业设备,以科技创新实现\*\*\*管理的追求。天龙动力拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队,以高度的专注和执着为客户提供贴片机,印刷机,回流焊炉,全自动PCB清洗机。天龙动力不断开拓创新,追求出色,以技术为先导,以产品为平台,以应用为重点,以服务为保证,不断为客户创造更高价值,提供更优服务。天龙动力创始人芮伟廉,始终关注客户,创新科技,竭诚为客户提供良好的服务。